



Jouplast®

FIXEGO®

SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL PARA FIXEGO® TÁBUA DE MADEIRA ESPESSURA DA TÁBUA 19- 25MM & DE 120 MM A 150 MM DE LARGURA



DADOS TÉCNICOS

BENEFÍCIOS


- 100% invisível.
- Aumenta a vida útil do terraço, permitindo uma boa ventilação.
- Prático para substituir uma lâmina.
- Ideal para renovar um terraço.
- Resistência ao rasgo de acordo com DTU 51.4.
- Produto universal.
- Parafuso de fixação: tratamento específico Silverplus (auxiliar de aparafusamento) e tratamento específico Lubex (alta resistência à corrosão).

APLICATIVOS

- Permite criar um terraço de madeira natural sem parafusos visíveis.
- Permite criar um espaço regular entre as lâminas e permitir a circulação do ar entre os elementos.

RECOMENDAÇÕES DE USO

- Uso exclusivo para pedestres.
- Somente para uso externo.
- De acordo com as regras definidas pelo DTU 51.4, o teor de humidade da madeira deve estar entre 18% e 22%, caso contrário existe o risco de degradação da instalação.
- É imprescindível que as vigas e as tábuas do deck sejam da mesma espécie de madeira.
- Fixego® não é recomendado para uso com madeira instável (ex. acácia).
- **Avant toute utilisation, vérifier la compatibilité des vis acier traitement Silverplus fournies dans le seau avec la nature ou les caractéristiques des lames de terrasse (ex : non compatible avec l'accoya).**
- Não é adequado para placas de decks de madeira composta.
- Tempo estimado de instalação (estimativa média baseada num profissional de esplanada de madeira): podemos estimar 10% a 15% de tempo adicional na instalação do deck com Fixego® comparativamente a uma instalação tradicional (preparação e instalação da viga sendo idênticas). O tempo adicional é gasto principalmente para iniciar a instalação do deck que é um pouco mais técnico.
- Consulte os nossos conselhos de instalação no nosso site.



CARACTERÍSTICAS

- Material: Polipropileno reforçado reciclado
- Cor: preto
- Dimensões: 203 x 20 x 10 mm
- Resistência a temperaturas extremas de -30°C a +60°C
- Resistente a UV e GELO

CONDICIONAMENTO

- Por caçamba (Paleta de 72 caçambas - Paleta empilhável)
- Um balde = 4 m² de terraço
- Um balde = 64 fixadores / 200 parafusos (6x25) / 20 presilhas / 24 parafusos 4x25 (TX20) / 4 espaçadores

Documento protegido por direitos autorais. Qualquer reprodução, cópia, extração, reutilização em outras publicações, tradução ou adaptação, exibição, distribuição ou modificação, no todo ou em parte, sem o consentimento por escrito da TMP CONVERT é estritamente proibida e será sancionada. A TMP CONVERT reserva-se o direito de adicionar, modificar ou eliminar informações a qualquer momento sem aviso prévio.



10 ANOS
GARANTIA

www.jouplast.com



FT_FIX1925_2405_PT